

PURE

PARKETT - PRODUKTDATABLAD 2020



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brann	EN 14342 Table 1 (when applicable / EN 13501)	Cfl-s1*
Utslipp av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gjennomsnittsverdi) Lønn Ask Bøk Eik Valnøtt Bjørk	(BHN) EN1534	4,8 4,0 3,8 3,7 3,2 2,6
Taber Abraser/Lakk slitestyrke Proteco Lacquer Proteco Natura Proteco Hardvoksolje Disse verdiene er ikke aktuelle for fargede, børstet eller hardvoksoljede produkter.	EN 13696	4000 3500 N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_W i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	20
Varmeisolasjonsverdi (RT m² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk konduktivitet (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
Konstruksjon	3-lags, med en mykere kjerneved	
* Cfl-s1 for lakkerte gulv kan skaffes på forespørsel.		

INSTALLASJON	
Installasjonsmetode	2-lock for flytende legging eller liming.
Monteringsanvisning	Last ned fra www.tarkett.no eller kontakt forhandleren for detaljer
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflate temperatur 27oC med selvregulerende varmesystem. *	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av planker kan finnes i ca 1 pakke pr 20m ²	
* Ikke egnet for tresortene bøk og lønn	

ANBEFALT TILBEHØR	
Installasjon	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Gulvlister Overgangslister Rørmansjetter
Rengjøring og vedlikehold	Care Kit for parkettgulv/ Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Se flere alternativer og komplett utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett tregulv har en Proteco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Generelt gjelder dette for produkter som er laserte, hardvoksoljet, og gulv med en børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsanvisningen som er tilgjengelig på våre nettsider.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Pure 14 mm Proteco Lakk /
Proteco Natura



Natural
Renewable



Recyclable

Pure 13 mm Proteco Lakk, Proteco
Natura / 14 mm Proteco Hardvoksolje



Natural
Renewable



Recyclable



2-LOCK



Proteco



Tarkett

PURE SVANEN

PARKETT - PRODUKTDATAARK 2020

TIL AREALER INNENDØRS MED NORMAL TRAFIKK



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brann	EN 14342 Table 1	Cfl-s1
Utslipp av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gjennomsnittsverdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_W i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	20
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk konduktivitet (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Konstruksjon	3-layer with softwood core	

INSTALLASJON	
Installasjonsmetode	2-lock for flytende legging eller liming.
Monteringsanvisning	Last ned fra www.tarkett.no eller kontakt forhandleren for detaljer
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflate temperatur 27°C med selvregulerende varmesystem.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av planker kan finnes i ca 1 pakke pr 20m2	

ANBEFALT TILBEHØR	
Installasjon	Tarkofoam II / T Installation kit
Estetikk	Gulvlister, overgangslister og rørmansjetter
Rengjøring og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett tregulv har en Proteco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Generelt gjelder dette for produkter som er laserte, hardvoksoljet, og gulv med en børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsanvisningen som er tilgjengelig på våre nettsider.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Pure 14 mm Mattlakk

97 %
97 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



2-LOCK



Matt
Lacquer



3029 0022

PURE

PARKETT - PRODUKTDATAARK 2020


DESIGN

Gulvenes design er naturens eget. Vi har latt det være urørt, slik at kolleksjonen Pure fremhever den unike karakteren ved hvert eneste bord, og gir gulvene naturens uttrykk.


PRODUKTDATA	Artikkelnummer	Dimensjoner LxBxH (mm)	Mønster	Overflatebehandling	Overflateeffekt	Fas (2 sider)	Treets karakter	Fargenyanse	Latinsk navn	DoP no.	Slitesjikt tykk. (mm)	Plank/pakke	m2/pakke	m2/pall	Net vekt/m2 (kg)
Pure Bjørk TreS	8540002	2 281 x 194 x 14	3-stav	Protecto Lakk	-	-	Livlig	Varm beige	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Lønn Nature TreS	8517003	2 281 x 194 x 14	3-stav	Protecto Lakk	-	-	Livlig	Varm beige	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Ask Nature TreS	7965005	2 281 x 194 x 14	3-stav	Protecto Lakk	-	-	Livlig	Varm beige	3	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	7965008	2 281 x 194 x 14	3-stav	Protecto Lakk	-	-	Livlig	Varm beige	3	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Bøk Nature TreS	7930003	2 281 x 194 x 14	3-stav	Protecto Lakk	-	-	Rolig	Varm beige	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Eik Select TreS	7870024	2 281 x 194 x 14	3-stav	Protecto Lakk	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Eik Nature Plank XT	7877027	2 200 x 190 x 14	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877028	2 000 x 190 x 14	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Pure Eik Nature Plank	7876001	2 200 x 162 x 14	1-stav	Protecto Lakk	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876070	2 200 x 162 x 14	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876069	2 000 x 162 x 14	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
	7878002	2 200 x 162 x 13	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
	7878001	2 000 x 162 x 13	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	6	1,94	69,84	7,3
Pure Eik Nature MidiPlank	41016004	1 850 x 134 x 13	1-stav	Protecto Natura	-	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Pure Eik Nature MiniPlank	8720020	1 245 x 117 x 14	1-stav	Protecto Natura	Børstet	Minifas	Rolig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Pure Eik Nature DuoPlank	8727002	2 281 x 194 x 13	2-stav	Protecto Natura	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3

På grunn av materialets art viser denne tabellen typiske verdier.

1: Betula Pendula, 2: Acer Saccharum, 3: Fraxinus Angustifolia, 4: Fagus Sylvatica, 5: Quercus Robur & Quercus Petraea




Pure Bjørk TreS



Pure Lønn
Nature TreS



Pure Ask
Nature TreS




Pure Bøk
Nature TreS



Pure Eik
Select TreS



Pure Eik
Nature Plank XT



Pure Eik
Nature Plank



Pure Eik
Nature MidiPlank



Pure Eik
Nature MiniPlank



Pure Eik
Nature DuoPlank

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com

Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på beste mulige måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord.

Når en parkett slipes, vil den kunne endre farge, tekstur og overflateeffekter. For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

PURE

PARKETT - PRODUKTDATAARK 2020

PRODUKTDATA	Artikkel-nummer	Dimensjoner LxBxH (mm)	Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Fas (2 side)	Karakter	Fargenyanse	Latinsk navn	DoP no.	Slitesjikt tykk. (mm)	Plank/pakke	m2/pakke	m2/pall	Net vekt/m2 (kg)
Pure Eik Nature TreS	7869015	2 281 x 194 x 14	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	8723001	2 281 x 194 x 13	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	7869017	2 281 x 194 x 14	3-stav	Proteco Natura	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	8723004	2 281 x 194 x 13	3-stav	Proteco Natura	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	7870038	2 281 x 194 x 14	3-stav	Proteco Hardvoksolje	-	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Eik Nature TreS (brushed)	7870061	2 281 x 194 x 14	3-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Rolig	Varm brun	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Eik Rustic Plank XT	7879004	2 200 x 190 x 13	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	6	2,51	87,85	7,3
	7879003	2 000 x 190 x 13	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	6	2,28	79,80	7,3
Pure Eik Rustic Plank	7876957	2 200 x 162 x 14	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876958	2 000 x 162 x 14	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
	7876037	2 200 x 162 x 14	1-stav	Proteco Hardvoksolje	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876030	2 000 x 162 x 14	1-stav	Proteco Hardvoksolje	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Pure Eik Rustic MiniPlank	8720008	1 245 x 117 x 14	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Livlig	Varm brun	5	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Pure Eik Rustic DuoPlank	8727003	2 281 x 194 x 13	2-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Livlig	Varm brun	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Eik Rustic TreS	8723020	2 281 x 194 x 13	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Livlig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	8723021	2 281 x 194 x 13	3-stav	Proteco Natura	-	-	Livlig	Varm brun	5	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Eik Antique Plank	7876018	2 200 x 162 x 14	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Maksifas	Livlig	Varm brun	6	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Pure Valnøtt TreS	8577007	2 281 x 194 x 14	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Uttrykksfull	Varm brun	7	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	8577008	2 281 x 194 x 14	3-stav	Proteco Natura	-	-	Uttrykksfull	Varm brun	7	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

På grunn av materialets art viser denne tabellen typiske verdier.

5: Quercus Robur & Quercus Petraea, 6: Quercus Alba, 7: Juglans Nigra



Pure Eik Nature TreS



Pure Eik Nature TreS (brushed)



Pure Eik Rustic Plank XT



Pure Eik Rustic Plank



Pure Eik Rustic MiniPlank



Pure Eik Rustic DuoPlank



Pure Eik Rustic TreS



Pure Eik Antique Plank



Pure Valnøtt TreS

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com

Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på beste mulige måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord.

Når en parkett slipes, vil den kunne endre farge, tekstur og overflateeffekter. For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

PURE SVANEN

PARKETT - PRODUKTDATAARK 2020

PRODUKTDATA	Artikkel-nummer	Dimensjoner LxBxH (mm)	Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Fas	Karakter	Fargenyanse	Latinsk navn	DoP no.	Slitesjikt tykk. (mm)	Plank/pakke	m2/pakke	m2/pall	Net vekt/m2 (kg)
Pure Eik Nature TreS NS	7869047	2 281 x 194 x 14	3-strip	Matt IAKK	-	-	Rolig	Varm brun	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

På grunn av materialets art viser denne tabellen typiske verdier.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com

Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på beste mulige måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord.

Når en parkett slipes, vil den kunne endre farge, tekstur og overflateeffekter. For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

Vedlikeholdsanvisning

LAKKERT PARKETT

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
PARKETT

Byggrengjøring

LAKKERT PARKETT

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt et rengjøringsmiddel med pH 7-9 som rengjøringsmiddel - f.eks Tarketts Bioclean.
- Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig! Ikke overdosér!** Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og skal unngås.
- Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.
- Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.
- Har lakkoverflaten blitt småripete under byggeperioden så anbefales en behandling med Tarkett Lakkrefresher (se bruksanvisning på flasken)
- Beskyttelsesmaterieell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegning.

Viktig

Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med polish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking hvis det skulle behøves. Ett unntak til regelen er dansegulv. For å oppnå det beste resultatet, bruk Tarkett Lakkrefresher ved vedlikehold av gulvet. Tarkett Lakkrefresher har en rengjørende og sklihemmende effekt samtidig som det vil være overlakkeringsbart.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Hjemmemiljø

LAKKERT PARKETT

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest. Vær oppmerksom på at fete/blanker flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke etter som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne. For vanskelige punktflekker på først og fremst mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Tarkett Bioclean utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en microfibermopp.

Etter mange års bruk kan lakkoverflaten friskes opp med Tarkett Lakkrefresher. Gulvet får en ny glans og blir enklere å holde rent.

Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengeretning. Rist flasken før bruk.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkingsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Offentlig miljø

LAKKERT PARKETT

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanker flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke etter som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (polymere), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst mattlakkerte gulv anbefales Tarkett Bioclean (1:20) eller et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, la det virke og tørk med en microfibermopp. Fuktmopp gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin brukes med rød pad.

Vedlikehold

For å ytterligere beskytte og friske opp overflaten kan du etter en grundig rengjøring legge på Tarkett Lakkrefresher. Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengderetning. Rist flasken før bruk. Følg instruksjonene nøye. Fortsett med tørre eller fuktige rengjøringsmetoder med et nøytralt allrengjøringsmiddel etter behandlingen. Alkaliske rengjøringsmiddel kan fjerne lakkrefresheren.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene.

Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Vedlikeholdsanvisning

HARDVOKSOLJET PARKETT

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
PARKETT

Hjemmemiljø

HARDVOKSOLJET TREGULV

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest. Vær oppmerksom på at fete/blanker flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp. Til hardvoks-oljede tregulv anbefales pleie og vedlikeholdsmidler fra Tarkett eller Osmo.

Innendørsklima

Rett innklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. **Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.**

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved grundigere rengjøring, tilsett Tarketts Bioclean for hardvoksoljede gulv eller Osmo "Wash and Care" (8016) i vannet og fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

Renovering

Ved behov startes renovering med rengjøring som angitt over. Påfør deretter et tynt lag med Tarketts Refresher for hardvoksoljede gulv eller OSMO "Liquid Wax Cleaner" som gir langvarig beskyttelse og flekkbestandighet. Bioclean Refresher eller OSMO "Liquid Wax Cleaner" (transparent 3029 og hvit 3087) benyttes også ved fjerning av vanskelige flekker. Se tabell for ytterligere informasjon

Ny behandling

Ved behov for punktbehandling eller hel renovering av gulvet, benytt Bioclean Refresher eller OSMO "Polyx®-oil"(3062).

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger fra leverandørene nøye før bruk.

ADVARSEL!

Risiko for selvantennning når oljeprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes. Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn

Sett gjerne opp vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted

Byggrengjøring

HARDVOKSOLJET TREGULV

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt Tarketts Bioclean Refresher for hardvoksoljede gulv eller OSMO "Wash and Care" som rengjøringsmiddel.
- Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. Viktig! Ikke overdosér! Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og må unngås.
- Beskyttelsesmaterieell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegning.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter.

Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts hardvoksoljede tregulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekke fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger fra leverandørene nøye før bruk.

ADVARSEL!

Risiko for selvantennning når oljeprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes. Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn.